



CEILING
LIGHTING
AMBIENCE








METALLDECKEN

METAL CEILINGS • PLAFONDS MÉTALLIQUES

SYSTEM S7 KS

SYSTEMÜBERSICHT
SYSTEM OVERVIEW
VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME



D S7 KS ist die abklapp- und verschiebbare Variante des modernen Metalldeckensystems S7 von durlum. Das Warenträgersystem eignet sich besonders gut für die Anwendung in Bürogebäuden in Verbindung mit Kühldecken und ist trotz der abklappbaren Eigenschaften in großen Plattenformaten von bis zu 2m² erhältlich. S7 KS gibt es in vielen verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Oberflächen. Das Einhänge-System S7 KS mit stirnseitiger Fuge von mind. 10mm ist einfach zu planen sowie einfach und werkzeuglos zu demontieren.

Auf Wunsch ist eine Integration von Stellwänden möglich. Darüber hinaus kann es gemäß Ihren Bedürfnissen schalldämmend und schallabsorbierend ausgeführt sowie Motiv bedruckt werden.

LANGFELDPLATTEN

Material

Verzinktes Stahlblech, Aluminium, Edelstahl.

Die Stärke des Materials richtet sich nach den statischen Erfordernissen.

Brandschutzklassifizierung

Als Standard liefert durlum die Platten glatt oder perforiert nicht brennbar als DEFEO mit der Brandschutzklassifizierung A2-s1,d0.

Die Langfeldplatten aus Stahlblech können nicht brennbar als DEFEO PLUS [A1] ausgeführt werden.

Oberfläche und Bedruckung

Das verzinkte Stahlblech und Aluminium kann in D206-700 weiß matt [ähnlich RAL 9016] bzw. nach Vorgabe des Kunden pulverbeschichtet werden. Die Schichtdicke beträgt ca. 60µm.

Das Aluminium kann auch bandeloxiert oder spiegelglänzend ausgeführt werden.

Langfeldplatten aus Edelstahl sind gebürstet oder spiegelglänzend erhältlich.

Zusätzlich können die pulverbeschichteten Zuschnitte mit Motiven und Texturen Ihrer Wahl bedruckt werden.

Plattengröße

Länge: ≤2500mm

Breite: ≤1300mm

Empfohlene Fläche: ≤2m²

Akustik

Die Schallabsorption erfolgt standardmäßig über ein schwarzes durlum Akustikvlies [α_w =ca. 0,73].

Perforation

Als Standard bietet durlum die Perforation RG-L15 an. Weitere Perforationen finden Sie auf den Seiten 412-443.

E S7 KS is the hingeable and sliding variant of the modern durlum S7 metal ceiling system. The rail channel system is especially suited for use in office buildings in conjunction with chilled ceilings and is available in large panel sizes of up to 2m² despite the hingeable feature.

S7 KS is available in numerous materials and with different surfaces. The hook-in system S7 KS with front-sided joint of at least 10mm is easy to plan and can be demounted easily without requiring tools. The integration of partitions is possible upon request. Depending on your requirements, the system can also be supplied sound-proof or sound-absorbing or printed with visuals.

RECTANGULAR METAL PANELS

Material

Galvanized steel, aluminium, stainless steel.

The thickness of the material depends on the static requirements.

Fire protection classification

durlum supplies the panels non-perforated or perforated, non-flammable, as DEFEO with brand protection class A2-s1, d0.

The steel sheet rectangular metal panels can be supplied non-flammable as DEFEO PLUS [A1].

Surface and printing

The galvanized steel and aluminium can be powder-coated in D206-700 white matt [similar to RAL 9016] or according to customer specifications. The coating thickness is approx. 60µm.

The aluminium can also be supplied coil anodized or mirror polished.

Stainless steel rectangular metal panels are available brushed or mirror polished.

The powder-coated blanks can also be printed with visuals and textures of your choice.

Panel size

Length: ≤2500mm

Width: ≤1300mm

Recommended surface area: ≤2m²

Acoustics

Sound absorption with black durlum acoustic fleece [α_w =approx. 0.73] as standard.

Perforation

durlum offers the RG-L15 perforation as standard. For other available perforations please see pages 412-443.

F S7 KS est la variante basculable et coulissante du système moderne de plafonds métalliques S7 de durlum. Le système porteur est particulièrement bien approprié pour l'utilisation dans des bâtiments administratifs en combinaison avec des plafonds réfrigérants et existe, malgré ses propriétés de basculement, dans de grands formats de panneaux pouvant atteindre 2m².

S7 KS existe dans de nombreux matériaux différents et habillé de diverses finitions. La planification est facile avec le système de suspension S7 KS avec joint d'au moins 10mm sur le côté court, le démontage est simple et ne requiert aucun outil.

Sur demande, il est possible d'intégrer des parois amovibles. De plus, le système peut être exécuté selon vos besoins avec isolation acoustique, absorption acoustique et avec impression de motifs.

PANNEAUX RECTANGULAIRES

Matériaux

Tôle d'acier galvanisée, aluminium, acier inox.

L'épaisseur du matériau est fonction des exigences statiques.

Classification de la réaction au feu

En standard, les panneaux lisses ou perforés sont livrés par durlum en version ininflammable DEFEO avec la classification de réaction au feu A2-s1,d0.

Les panneaux rectangulaires en tôle d'acier peuvent être fabriqués en version ininflammable DEFEO PLUS [A1].

Finition et impression

La tôle d'acier galvanisée et l'aluminium peuvent être pourvus d'un revêtement en poudre D206-700 blanc mat [similaire à RAL 9016] ou selon les instructions du client. L'épaisseur de la couche est environ de 60µm.

L'aluminium peut aussi être pourvu d'une finition anodisée ou miroir.

Les panneaux rectangulaires en acier inox sont disponibles en finition brossée ou miroir.

De plus, les découpes pourvues d'un revêtement en poudre peuvent être imprimées avec des motifs et textures au choix.

Taille des panneaux

Longueur: ≤2500mm

Largeur: ≤1300mm

Surface recommandée: ≤2m²

Acoustique

L'absorption acoustique est garantie en standard par un voile acoustique noir de durlum [α_w =env. 0,73].

MONTAGE

Die Langfeldplatten werden über abgekantete Haken, die an den Stirnseiten der Platten angebracht sind, formschlüssig und spannungsfrei in eine spezielle Unterkonstruktion, deren Teile vom Hersteller der Langfeldplatten freigegeben sein müssen, eingehängt. Zum Abklappen werden die Platten ausgehängt, abgesenkt und über die Haken in die Unterkonstruktion eingehängt. Die abgeklappten Langfeldplatten lassen sich zu Paketen zusammenschieben. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet.

Die Unterkonstruktion besteht aus den form-gelochten Rostwinkel U 1040 als Queraussteifung [Primärprofil]. Sie werden mit Noniusabhangern oder mit Gewindestäben drucksteif mit amtlich zugelassenen Dübeln von der Rohdecke abgehängt. Die Primärprofile sind über den Längsverbinder U 1041 am Längsstoß miteinander zu verbinden.

Die Anbindung der Primärprofile an die Wände erfolgt über den Wandanschluss U 1042.

Der Abstand der Primärprofile richtet sich nach den Anforderungen der DIN EN 13964 und der Statik des Systems und ist vom Auftraggeber nachzuweisen und festzulegen.

Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten.

Die Primärprofile U 1040 werden über den Nutenstein W 2053 N mit den Sekundärprofilen W 2053 verbunden.

Alternativ können die Sekundärprofile mit einer Noniusabhängung direkt ohne Primärprofil abgehängt werden.

Die Sekundärprofile werden über den Verbinder W 2053 V am Längsstoß miteinander verbunden.

Der Wandanschluss der Sekundärprofile erfolgt über U 1042.

Der Abstand der Sekundärprofile ist exakt auf die Länge der Langfeldplatten abzustimmen, sodass die Platten spannungsfrei im System liegen.

Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten.

Der Anschluss der Langfeldplatten an die Wand kann über folgende Wandanschlussprofile erfolgen:

- Randwinkel F 025
- Stufenrandwinkel F 2025
- Randwinkel L 020, Fixierungsfeder U 020
- Bilderleiste 031

Zu beachten

Die Montage muss gemäß der Montageanleitung ausgeführt werden. Sie steht auf www.durlum.com als Download zu Verfügung.

INSTALLATION

The rectangular metal panels are hooked form-fitting and tension free into a special substructure, the parts of which must be approved by the manufacturer of the rectangular metal panels, via chamfered hooks attached to the front sides of the panels. For hinging purposes, the panels are unhooked, lowered and hooked into the substructure via the hooks. The hinged rectangular metal panels can then be pushed together as bundles. Demounting without requiring tools is assured.

The substructure consists of U 1040 form-punched, L-shaped primary carriers acting as cross bracing [primary profile]. They are suspended rigidly from the bare ceiling with nonius suspension elements or threaded rods using officially approved dowels. The primary profiles are to be connected together at the longitudinal joints using U 1041 connectors.

The primary profiles are joined to the walls using the wall bracket U 1042.

The spacing of the primary profiles is determined by the requirements of DIN EN 13964 and the static loads of the system and is to be determined and checked by the contractor.

Ensure horizontal and flush alignment.

The primary profiles U 1040 are connected to the secondary profiles W 2053 using W 2053 N slot keys.

Alternatively, the secondary profiles can be suspended directly without a primary profile by using nonius suspension elements.

The secondary profiles are connected together at the longitudinal joint using connector W 2053 V.

U 1042 is used for joining the secondary profiles to the wall.

The spacing of the secondary profiles is to be adjusted precisely to the length of the rectangular metal panels to ensure that the panels are positioned tension free in the system.

Ensure horizontal and flush alignment.

The rectangular metal panels can be joined to the wall using the following wall bracket profiles:

- Perimeter trim F 025
- Perimeter trim F 2025
- Perimeter trim L 020, fixing clip U 020
- Picture rail 031

Please note

Installation must be carried out according to the instructions for installation. These are available as download at www.durlum.com.

Perforation

durlum offre en standard la perforation RG-L15. Vous trouverez d'autres perforations aux pages 412-443.

INSTALLATION

Au moyen de crochets culbutés posés sur les côtés courts des panneaux, les panneaux rectangulaires sont accrochés par engagement positif et sans contrainte dans une ossature spéciale dont les éléments doivent être validés par le fabricant desdits panneaux rectangulaires. Pour basculer les panneaux, il convient de les décrocher, de les abaisser puis de les suspendre dans l'ossature au moyen des crochets. Il est possible de regrouper les panneaux basculés en paquets. Aucun outil n'est nécessaire pour les démonter.

L'ossature est composée des cornières U 1040 perforées selon une forme définie et servant de raidissement transversal [profilé primaire]. Afin que ces dernières résistent à la compression, elles sont suspendues à la dalle au moyen d'éléments de suspension Nonius ou de tiges filetées à l'aide de chevilles officiellement homologuées.

Les profilés primaires doivent être reliés entre eux sur le joint longitudinal au moyen du connecteur longitudinal U 1041.

Le raccordement des profilés primaires aux murs est exécuté via le raccordement mural U 1042.

L'entraxe entre les profilés primaires doit être défini selon les exigences de la norme DIN EN 13964 et la statique du système ; le prestataire devra le déterminer et présenter un justificatif.

Bien veiller à l'alignement horizontal et vertical de l'installation.

Les profilés primaires U 1040 sont raccordés aux profilés secondaires W 2053 via la rainure en T W 2053 N.

En alternative, les profilés secondaires peuvent être suspendus directement sans profilé primaire au moyen d'un élément de suspension Nonius.

Les profilés secondaires sont raccordés entre eux sur le joint longitudinal au moyen du connecteur W 2053 V.

Le raccordement mural des profilés secondaires est exécuté via U 1042.

L'entraxe entre les profilés secondaires doit être adapté exactement à la longueur des panneaux rectangulaires de manière à ce que les panneaux reposent sans contrainte dans le système.

Bien veiller à l'alignement horizontal et vertical de l'installation.

Le raccordement des panneaux rectangulaires au mur peut être exécuté via les profilés de raccordement mural suivants:

TECHNISCHE NORMEN

Die Teile entsprechen der DIN EN 13964.

Die Produktion erfolgt gemäß Festlegungen der TAIM sowie den durlum-Werksnormen. Sie ist nach ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004 güteüberwacht und durch den TÜV zertifiziert.

TECHNICAL STANDARDS

The parts comply with DIN EN 13964.

Production complies with the TAIM guidelines and the durlum works standards and is quality-controlled according to ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 and certified by the TÜV.

- Cornière de rive F 025
- Cornière de rive double F 2025
- Cornière de rive L 020, ressort de fixation U 020
- Profilé pour suspension de tableaux 031

À observer impérativement


L'installation doit être réalisée conformément à la notice d'installation. Celle-ci peut être téléchargée sur le site www.durlum.com.

NORMES TECHNIQUES

Les pièces correspondent à la norme DIN EN 13964.

La production a lieu selon les dispositions du TAIM ainsi que des normes intérieures de durlum. Sa qualité est surveillée selon ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004 et certifiée par le TÜV.


EMPFOHLENE LEUCHTEN



PUNTEO®-J80

LED | 13W | Ø=60mm | H=90mm

RECOMMENDED LUMINAIRES



PUNTEO®-P155


LED | 2x18W | Ø=130mm | H=120mm

LUMINAIRES RECOMMANDÉS



PUNTEO®-N

LED | 1x5x1,6W | H=30mm



1431

T5 FQ | 1x39W/1x54W/1x80W | H=51mm

DECKE UND LICHT

D Als Hersteller von Metaldecken und Lichtsystemen können wir Ihnen optimale und moderne Gesamtlösungen für Ihr Projekt anbieten.

Unsere Leuchten integrieren sich hervorragend in die Decken, sind ästhetisch, effizient und leistungsstark. Durch die einfache Plug-in Verbindung entfallen aufwendige Installationsarbeiten.

Die oben gezeigten Leuchten empfehlen wir für das System S7 KS. Details und weitere Leuchten finden Sie im Kapitel „Licht“ auf den Seiten 444-455.

Unser gesamtes Spektrum sehen Sie unter www.durlum.com.

CEILING & LIGHTING

E As a manufacturer of metal ceilings and lighting systems we are able to offer you optimal and state-of-the-art complete solutions for your project.

Our luminaires are aesthetically pleasing, efficient and high-performance, and can be integrated exceptionally well into ceilings. The simple plug-in connection avoids costly installation efforts.

We recommend the above luminaires for the S7 KS system. Details and further luminaires can be found in the "Lighting" section on pages 444-455.

Please visit us at www.durlum.com to view our complete portfolio.

PLAFOND ET ÉCLAIRAGE

F En tant que fabricant de plafonds métalliques et de systèmes d'éclairage, nous pouvons vous offrir des solutions complètes idéales et à la pointe de la modernité pour votre projet.

Nos luminaires s'intègrent à la perfection dans les plafonds, sont esthétiques, efficents et performants. La connexion simple plug in rend les travaux d'installation fastidieux superflus.

Nous recommandons les luminaires présentés ci-dessus pour le système S7 KS. Vous trouverez des détails et d'autres luminaires au chapitre «Éclairage», aux pages 444-455.

Notre gamme complète est présentée sur le site www.durlum.com.






444-455

mehr | more | plus



STANDARD-PLATTENAUSFÜHRUNG | STANDARD PANEL | PANNEAU STANDARD




D Weitere Angaben finden Sie auf den Seiten 20-27.

E Further data is available on pages 20-27.

F Vous trouverez de plus amples informations aux pages 20-27.

ANSCHLUSSDETAILS | JOINING DETAILS | DÉTAIL DES RACCORDEMENTS



D Die im Schema angeführten Anschluss- und Einbaudetails sind auf den Seiten 228-241 im Detail dargestellt.

Detailinformationen zu den benötigten Unterkonstruktionsteilen finden Sie auf den Seiten 242-245.

E The connection and fitting information in the diagram is given in detail on pages 228-241.

Detailed information on the components required for the substructure is given on pages 242-245.

F Les indications relatives au raccordement et à la pose faites sur le schéma sont représentées en détail aux pages 228-241.

Vous trouverez des informations détaillées sur les éléments d'ossature nécessaires aux pages 242-245.